

折り戸用 センターヒンジ

Wストッパー機能でフルオープン時の移動もスムーズ

折り戸の普及に伴って開発された折り戸用の丁番になります。扉を2枚に折ることで飛び出しスペースを減らし、狭小住宅の収納に多く使用されています。機能としては扉をしっかり閉じ、37°の角度を保持して、扉をスムーズに移動するWストッパー機能を備えております。

折り戸用センターヒンジ		金具仕様一覧		用途・材質・処理・色
品名	使用金具	製品寸法図		
収納ヒンジ FE 3713056B				■加工不用タイプ コイルバネ式 キャッチ付 ■皿 T.P φ3.5 [材質/処理/色] POM, PA66 / ■ (黒) スチール/電着塗装/ ■ (黒) [梱包単位]150 個
収納センター ヒンジ2 FE-B (掘込み型) 37130816				■コイルバネ式 キャッチ付 ■皿 T.P φ3.5 [材質/処理/色] PP / ■ (黒) スチール/電着塗装/ ■ (黒) 亜鉛合金ダイカスト/ ニッケルメッキ [梱包単位]150 個
収納センター ヒンジ2 FE-A (掘込み型) 37130806AK				B : Wストッパー付

折り戸用センターヒンジ	B : Wストッパー機構付	ヒンジ使用個数
■従来の折り戸に使用されていた戸当りに変わり開発されたWストッパー機構です。 ① なめらかな扉移動が得られるように37°で折り戸が仮固定されます。 ② 折り戸が完全にたたまれた状態でデッドスペースが解消されます。		